



### DEVWELD 530

- Sterke constructielijm gebaseerd op methacrylaten, verlijmt verschillende plastics, onbehandelde metalen, keramiek en hout.
- Minimale oppervlakte preparatie nodig.
- Bestand tegen weersinvloeden, vochtigheid en temperatuurschommelingen.

DEV20500 - 500 GR DEV20000 - 400 ML



### F2 - VLOEIBAAR ALUMINIUM

- Voor het gieten van mallen en matrijzen of vervaardigen van prototypen.
- Na 16 uur mechanisch bewerkbaar.
- Heeft een goede warmtegeleiding.

DEV10711 - 500 GR



### DEVWELD 531

- Ontwikkeld voor het verlijmen van moeilijk te verbinden kunststoffen. Bijvoorbeeld nylon, epoxy composieten en gemodificeerde polyesters.
- Voor extreem sterke en duurzame verbindingen met uitstekende chemische resistentie.

DEV21500 - 50 ML DEV21000 - 400 ML



### WR - VLOEIBAAR KERAMIEK

- Ideaal voor het repareren en preventief behandelen van onderdelen die onderhevig zijn aan bimetaalcorrosie, extreme slijtage, erosie en cavitatie.

DEV11211 - 500 GR



### PLASTIC WELDER

- Een eenvoudig te verwerken lijm voor moeilijk te verbinden materialen.
- Hecht zeer goed op kunststoffen, ABS, acrylaat, aluminium, keramiek, polycarbonaat, PVC, staal, en hout.

DEV14300 - 25 ML



### C1 - VLOEIBAAR ALUMINIUM HITTEBESTENDIG

- Voor het gieten van mallen en matrijzen of vervaardigen van prototypen.
- Maximumtemperatuur 260 °C.
- Verwerken bij een temperatuur van 50 °C.
- Moet vervolgens in een oven middels een procedure uitharden.

DEV10361 - 500 GR



### METAL WELDER

- Sterke constructielijm gebaseerd op methacrylaten.
- Verlijmt vrijwel elk materiaal zoals ferro, non-ferro metalen, plastics en composieten.
- Minimale oppervlaktebehandeling benodigd.
- Bestand tegen hoge trek- en schuifspanningen en weersinvloeden.

DEV14369 - 250 ML



### FLEXANE VLOEIBAAR

- Verkrijgbaar in 3 hardheden te weten 60L voor shore A 97, 80L voor shore A 87 en 90L voor shore A97.
- Bescherm product tegen inslag, schokken, slijtage en corrosie.
- Maken van afdichtingen, pakkingen en geschikt voor gieten van flexibele mallen en vormen.

DEV15200 - 500 GR DEV15210 - 5 KG DEV15800 - 5 KG



### 5 MINUTE EPOXY

- Een heldere 2 componenten lijm.
- Hardt uit tot een elastische, slagvaste verbinding.
- Hecht op metalen, glas, keramiek, beton en hout.
- Niet geschikt voor plastics.

DEV14251 - 25 ML DEV14210 - 70 GR DEV14270 - 50 ML DEV14272 - 400 ML



### FLEXANE GP UNIVERSEEL KNEEDBAAR

- Vloei niet uit en behoudt zijn vorm.
- Is met de spatel aan te brengen, ook boven het hoofd.
- Hecht aan metaal, beton, rubber, hout en glasvezel.
- Voor optimale hechting primer FL10 of FL20 gebruiken.

DEV15821 - 500 GR



### 2 TON EPOXY

- Extreem sterke waterbestendige epoxy lijm.
- Voor niet krimpende en starre verbindingen.
- Hecht op metalen, glas, keramiek, beton en hout.
- Niet geschikt voor plastics.

DEV14311 - 28 GR DEV14260 - 50 ML DEV20222 - 200 ML DEV20242 - 400 ML



### FLEXANE HP HIGH PERFORMANCE KWASTBAAR

- Kwastbare bescherming tegen inslag, slijtage en corrosie.
- Ideaal voor beschermende en geluidsisolerende lagen.
- Hecht op metaal, beton, rubber, hout en glasvezel.
- Voor optimale hechting primer FL10 of FL20 gebruiken.

DEV15350 - 500 GR



### 1 MINUTE EPOXY GEL

- Zeer snel uithardende 2 componenten gel lijm voor het fixeren van materialen in 1 minuut of korter.
- Uitstekend te gebruiken voor het verlijmen van materialen met spleten, scheuren en gaten, ook verticaal te gebruiken.
- Hecht op metalen, hout en beton.

DEV14277 - 50 ML



### KNEEDBAAR TITANIUM

- Een moderne epoxy voor de meest nauwkeurige en veelzijdige reparatie.
- Al na 3 uur machinaal bewerkbaar.
- Corrosievast en slijtvast.
- Hoge drukvastheid van 130N/m.

DEV10761 - 500 GR DEV10765 - 1KG



### EPOXY PLUS

- 2 componenten lijm met 20% max. toelaatbare vervorming.
- Superieure hechteigenschappen, extreme afpelsterkte, slagvastheid en weerstand tegen materiaalvermoeing.
- Hecht op metalen, composieten, niet buigbare plastics, beton, glas en hout.

DEV14278 - 50 ML



### BC - KWASTBAAR KERAMIEK

- Bekleden van onderdelen die onderhevig zijn aan bimetaalcorrosie, extreme slijtage, erosie en cavitatie.
- Geeft een glad oppervlak met lage wrijvingsweerstand.
- Heeft een lage viscositeit en is met kwast of roller aan te brengen.
- Ideaal voor beschermen van pomphuisen en flenzen.

DEV11762 - 500 GR



### A - KNEEDBAAR STAAL

- De originele metaalgevulde epoxy.
- Hecht op de meeste metalen, beton en diverse plastics.
- Kan na uitharden goed machinaal bewerkt worden.
- Bestand tegen olie, benzine, water en chemicaliën.

DEV10112 - 500 GR DEV10115 - 1KG



### WR2 - KNEEDBAAR KERAMIEK

- Voor repareren van onderdelen die onderhevig zijn aan bimetaalcorrosie, extreme slijtage, erosie en cavitatie.
- Geeft een glad oppervlak met lage wrijvingsweerstand.
- Ideaal voor beschermen van pomphuisen en flenzen.


DEV11411 - 500 GR



### F - KNEEDBAAR ALUMINIUM

- Aluminium gevulde epoxy voor roestvaste reparaties.
- Ideaal voor aluminium gietstukken, onderdelen en machines.
- Kan na uitharden machinaal bewerkt worden.

DEV10611 - 500 GR



### UW - ONDERWATER REPARATIE EPOXY

- Voor reparaties in vochtige omstandigheden.
- Ook voor reparaties onder water.
- Hecht op de meeste metalen, beton, hout en diverse plastics.
- Verwerkbaar bij zeer lage temperaturen tot 4 °C

DEV11801 - 500 GR



### BR - KNEEDBAAR BRONS

- Voor reparaties aan brons, messing en koper.
- Hecht ook op andere metalen en beton.
- Laat zich makkelijk machinaal bewerken, tappen en schuren.
- Ideaal waar solderen ongewenst is.

DEV10261 - 500 GR



### FAST CLEANER SPRAY

- Snelle multi purpose ontvetter voor het gebruik op allerlei oppervlakken.
- Product laat geen residu achter en het oppervlak hoeft niet te worden gereinigd na gebruik.
- Verwijderd vuil, olie, teer en vetten.

DEV19550 - 500 ML



### ST - KNEEDBAAR ROESTVASTSTAAL

- Voor corrosiebestendige reparaties
- Hecht op RVS en beton.
- Toepasbaar in de chemische en voedingsmiddelen industrie (FDA goedgekeurd).


DEV10271 - 500 GR



### LIQUID RELEASE AGENT

- Een op silicane gebaseerd product dat voorkomt dat Devcon epoxy en urethane hechten aan het oppervlak.
- Maakt het verwijderen van onderdelen uit bijv. mallen eenvoudiger.
- Te gebruiken op metalen, rubber, plastic, hout en beton.

DEV19600 - 470 ML



### SF - SNELHARDEND KNEEDBAAR STAAL

- Brengt gerepareerde onderdelen binnen 1 uur weer in bedrijf.
- Verwerking bij lage temperaturen (vanaf 4 °C, en hoger)
- Hecht op metalen en beton.
- Ideaal voor spoedreparaties.

DEV10261 - 500 GR



### NOZZLE MIXERS EN LIJMPISTOLEN



- Nozzle mixers zijn bedoeld om de twee componenten van een product te mengen.
- Lijmpistolen hebben als functie om het product uit de verpakking te persen en in de juiste verhouding.
- Er zijn zowel handmatige als pneumatische lijmpistolen verkrijgbaar.



### ZIP PATCH

- Fiberglasmat (10x23cm) met lijm geïmpregneerd.
- Snelle permanente waterdichte reparaties.
- Voor dichten van gaten en scheuren in PVC en stalen pijpen, vaten en opslagtanken.
- Volledige sterkte binnen 1 uur.

DEV11500



### MAGIC BOND

- Epoxy kit voor spoedreparaties.
- Bestand tegen benzine en zuren.
- Naar behoefte afsnijden, kneden en aanbrengen.
- Vult gaten, scheuren en krassen.
- Hecht aan metaal, hout, beton, glasfiber, keramiek en vochtige ondergronden.

DEV11600 - 120 GR




**C.V. Las- en snijtechniek**  
S. de Vries



### B - VLOEIBAAR STAAL

- Voor het gieten van mallen en matrijzen of vervaardigen van prototypen.
- Na 16 uur mechanisch bewerkbaar.
- Lage viscositeit waardoor geschikt voor nivelleren van ongelijke vlakken bij het uitlijnen van machines of constructies.

DEV10211 - 500 GR DEV10215 - 1 KG



**LEGENDA**

Temperatuur Verwerkingstijd Sterkte Viscositeit Kleur Max. spleetopening

KIMM LIJMEN

EPOXY LIJMEN

METAAL GEVULDE EPOXY'S

SPOED REPARATIES

TOOLING PRODUCTION

TOOLING PRODUCTION

FLEXANE URETHANE

ONDERHOUDS- EN REPARATIE EPOXY'S

ACCESSOIRES